


## Typ S 1 - Steckbügel in einem Blech

**Typ S1**  
**Steckbügel**  
**in einem Blech**



Typ S1

Steckbügel in einem Blech.

### Technische Daten

Die Werte  $e$ ,  $b$ ,  $h$  und  $l$  sind variabel in Abhängigkeit von Elementbreite, Blechtyp und BSt Ø. Abweichende Bügelbreiten auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten. Die Maße wie auch die Kombination der Maximalwerte sind im Einzelfall abzustimmen. Aufgelistet sind Ausführungsbeispiele.

## Typ S 1 - Steckbügel in einem Blech

| Elementbreite<br>mm | Blechtyp<br>P | BSt<br>Ø<br>mm | Bügelabstände<br>e in cm | Bügelbreite<br>b in cm | Bügelhöhe<br>h in cm | Verankerungslänge<br>für Elementlänge<br>83 cm l in cm | Verankerungslänge<br>für Elementlänge<br>125 cm l in cm |
|---------------------|---------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 80                  | P             | 8              | 10                       | 5                      | 8 - 98               | max. 20                                                | max. 20                                                 |
| 80                  | P             | 8              | 15                       | 5                      | 8 - 98               | max. 31                                                | max. 31                                                 |
| 80                  | P             | 8              | 20                       | 5                      | 8 - 98               | max. 41,5                                              | max. 42                                                 |
| 80                  | P             | 10             | 10                       | 6                      | 10 - 98              | max. 14                                                | max. 14                                                 |
| 80                  | P             | 10             | 15                       | 6                      | 10 - 98              | max. 23                                                | max. 23                                                 |
| 80                  | P             | 10             | 20                       | 6                      | 10 - 98              | max. 31                                                | max. 31                                                 |
| 110                 | P/Q/L         | 8              | 10                       | 8                      | 8 - 98               | max. 30                                                | max. 30                                                 |
| 110                 | P/Q/L         | 8              | 15                       | 8                      | 8 - 98               | max. 41,5                                              | max. 46                                                 |
| 110                 | P/Q/L         | 8              | 20                       | 8                      | 8 - 98               | max. 41,5                                              | max. 62                                                 |
| 110                 | P/Q/L         | 10             | 10                       | 8                      | 10 - 98              | max. 23                                                | max. 23                                                 |
| 110                 | P/Q/L         | 10             | 15                       | 8                      | 10 - 98              | max. 35                                                | max. 35                                                 |
| 110                 | P/Q/L         | 10             | 20                       | 8                      | 10 - 98              | max. 41,5                                              | max. 48                                                 |
| 110                 | P/Q/L         | 12             | 10                       | 8                      | 12 - 98              | max. 18                                                | max. 18                                                 |
| 110                 | P/Q/L         | 12             | 15                       | 8                      | 12 - 98              | max. 28                                                | max. 28                                                 |
| 110                 | P/Q/L         | 12             | 20                       | 8                      | 12 - 98              | max. 38                                                | max. 38                                                 |
| 140                 | P/Q/L         | 8              | 10                       | 11                     | 8 - 98               | max. 41,5                                              | max. 45                                                 |
| 140                 | P/Q/L         | 8              | 15                       | 11                     | 8 - 98               | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 140                 | P/Q/L         | 8              | 20                       | 11                     | 8 - 98               | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 140                 | P/Q/L         | 10             | 10                       | 11                     | 10 - 98              | max. 35                                                | max. 35                                                 |
| 140                 | P/Q/L         | 10             | 15                       | 11                     | 10 - 98              | max. 41,5                                              | max. 54                                                 |
| 140                 | P/Q/L         | 10             | 20                       | 11                     | 10 - 98              | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 140                 | P/Q/L         | 12             | 10                       | 11                     | 12 - 98              | max. 28                                                | max. 28                                                 |
| 140                 | P/Q/L         | 12             | 15                       | 11                     | 12 - 98              | max. 41,5                                              | max. 44                                                 |
| 140                 | P/Q/L         | 12             | 20                       | 11                     | 12 - 98              | max. 41,5                                              | max. 59                                                 |
| 160                 | P/Q/L         | 8              | 10                       | 13                     | 8 - 98               | max. 41,5                                              | max. 55                                                 |
| 160                 | P/Q/L         | 8              | 15                       | 13                     | 8 - 98               | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 160                 | P/Q/L         | 8              | 20                       | 13                     | 8 - 98               | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 160                 | P/Q/L         | 10             | 10                       | 13                     | 10 - 98              | max. 41,5                                              | max. 44                                                 |
| 160                 | P/Q/L         | 10             | 15                       | 13                     | 10 - 98              | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 160                 | P/Q/L         | 10             | 20                       | 13                     | 10 - 98              | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 160                 | P/Q/L         | 12             | 10                       | 13                     | 12 - 98              | max. 36                                                | max. 36                                                 |
| 160                 | P/Q/L         | 12             | 15                       | 13                     | 12 - 98              | max. 41,5                                              | max. 54                                                 |
| 160                 | P/Q/L         | 12             | 20                       | 13                     | 12 - 98              | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 190                 | P/Q/L         | 8              | 10                       | 16                     | 8 - 98               | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 190                 | P/Q/L         | 8              | 15                       | 16                     | 8 - 98               | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 190                 | P/Q/L         | 8              | 20                       | 16                     | 8 - 98               | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 190                 | P/Q/L         | 10             | 10                       | 16                     | 10 - 98              | max. 41,5                                              | max. 56                                                 |
| 190                 | P/Q/L         | 10             | 15                       | 16                     | 10 - 98              | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 190                 | P/Q/L         | 10             | 20                       | 16                     | 10 - 98              | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 190                 | P/Q/L         | 12             | 10                       | 16                     | 12 - 98              | max. 41,5                                              | max. 46                                                 |
| 190                 | P/Q/L         | 12             | 15                       | 16                     | 12 - 98              | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 190                 | P/Q/L         | 12             | 20                       | 16                     | 12 - 98              | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 220                 | P/Q/L         | 8              | 10                       | 19                     | 8 - 98               | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 220                 | P/Q/L         | 8              | 15                       | 19                     | 8 - 98               | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 220                 | P/Q/L         | 8              | 20                       | 19                     | 8 - 98               | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 220                 | P/Q/L         | 10             | 10                       | 19                     | 10 - 98              | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 220                 | P/Q/L         | 10             | 15                       | 19                     | 10 - 98              | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |

## Typ S 1 - Steckbügel in einem Blech

| Elementbreite<br>mm | Blechtyp<br>P | BSt<br>Ø<br>mm | Bügelabstände<br>e in cm | Bügelbreite<br>b in cm | Bügelhöhe<br>h in cm | Verankerungslänge<br>für Elementlänge<br>83 cm l in cm | Verankerungslänge<br>für Elementlänge<br>125 cm l in cm |
|---------------------|---------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 220                 | P/Q/L         | 10             | 20                       | 19                     | 10 - 98              | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 220                 | P/Q/L         | 12             | 10                       | 19                     | 12 - 98              | max. 41,5                                              | max. 57                                                 |
| 220                 | P/Q/L         | 12             | 15                       | 19                     | 12 - 98              | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 220                 | P/Q/L         | 12             | 20                       | 19                     | 12 - 98              | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 240                 | P/Q/L         | 8              | 10                       | 21                     | 8 - 98               | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 240                 | P/Q/L         | 8              | 15                       | 21                     | 8 - 98               | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 240                 | P/Q/L         | 8              | 20                       | 21                     | 8 - 98               | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 240                 | P/Q/L         | 10             | 10                       | 21                     | 10 - 98              | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 240                 | P/Q/L         | 10             | 15                       | 21                     | 10 - 98              | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 240                 | P/Q/L         | 10             | 20                       | 21                     | 10 - 98              | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 240                 | P/Q/L         | 12             | 10                       | 21                     | 12 - 98              | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 240                 | P/Q/L         | 12             | 15                       | 21                     | 12 - 98              | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |
| 240                 | P/Q/L         | 12             | 20                       | 21                     | 12 - 98              | max. 41,5                                              | max. 62,5                                               |