


Typ B - Breiter Anschluss, Steckbügel in 2 Blechen

Typ B
Breiter Anschluss,
Steckbügel in 2 Blechen



Typ B

Breiter Anschluss, Steckbügel in 2 Blechen.

Technische Daten

Die Werte e , b , h und l sind variabel in Abhängigkeit von Elementbreite, Blechtyp und BSt Ø. Abweichende Bügelbreiten auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten. Die Maße wie auch die Kombination der Maximalwerte sind im Einzelfall abzustimmen. Aufgelistet sind Ausführungsbeispiele.

Typ B - Breiter Anschluss, Steckbügel in 2 Blechen

Elementbreite mm	Blechtyp P	BSt Ø mm	Bügelabstände e in cm	Bügelbreite b in cm	Bügelhöhe h in cm	Verankerungslänge für Elementlänge 83 cm l in cm	Verankerungslänge für Elementlänge 125 cm l in cm
60	P	8	10			7 - 41	7 - 41
60	P	8	15	12	8 - 98	7 - 45	7 - 67
60	P	8	20	12	8 - 98	7 - 49	7 - 69
60	P	10	10	12	10 - 98	9 - 31	9 - 31
60	P	10	15	12	10 - 98	9 - 44	9 - 46
60	P	10	20	12	10 - 98	9 - 48	9 - 58
80	P	8	10	16	8 - 98	7 - 43	7 - 64
80	P	8	15	16	8 - 98	7 - 45	7 - 67
80	P	8	20	16	8 - 98	7 - 49	7 - 70
80	P	10	10	16	10 - 98	9 - 42	9 - 45
80	P	10	15	16	10 - 98	9 - 45	9 - 65
80	P	10	20	16	10 - 98	9 - 47	9 - 68
80	P	12	10	16	12 - 98	10 - 40	11 - 38
80	P	12	15	16	12 - 98	11 - 42	11 - 58
80	P	12	20	16	12 - 98	11 - 48	11 - 67
110	P/Q/L	8	10	22	8 - 98	7 - 44	7 - 64
110	P/Q/L	8	15	22	8 - 98	7 - 46	7 - 67
110	P/Q/L	8	20	22	8 - 98	7 - 49	7 - 70
110	P/Q/L	10	10	22	10 - 98	9 - 43	9 - 63
110	P/Q/L	10	15	22	10 - 98	9 - 44	9 - 66
110	P/Q/L	10	20	22	10 - 98	9 - 48	9 - 69
110	P/Q/L	12	10	22	12 - 98	11 - 43	11 - 62
110	P/Q/L	12	15	22	12 - 98	11 - 44	11 - 66
110	P/Q/L	12	20	22	12 - 98	11 - 48	11 - 69
140	P/Q/L	8	10	28	8 - 98	7 - 44	7 - 65
140	P/Q/L	8	15	28	8 - 98	7 - 47	7 - 68
140	P/Q/L	8	20	28	8 - 98	7 - 50	7 - 70
140	P/Q/L	10	10	28	10 - 98	9 - 43	9 - 64
140	P/Q/L	10	15	28	10 - 98	9 - 46	9 - 67
140	P/Q/L	10	20	28	10 - 98	9 - 49	9 - 69
140	P/Q/L	12	10	28	12 - 98	11 - 43	11 - 64
140	P/Q/L	12	15	28	12 - 98	11 - 46	11 - 67
140	P/Q/L	12	20	28	12 - 98	11 - 49	11 - 69
160	P/Q/L	8	10	32	8 - 98	7 - 45	7 - 66
160	P/Q/L	8	15	32	8 - 98	7 - 47	7 - 68
160	P/Q/L	8	20	32	8 - 98	7 - 50	7 - 71
160	P/Q/L	10	10	32	10 - 98	9 - 43	9 - 64
160	P/Q/L	10	15	32	10 - 98	9 - 46	9 - 67
160	P/Q/L	10	20	32	10 - 98	9 - 49	9 - 70
160	P/Q/L	12	10	32	12 - 98	11 - 43	11 - 64
160	P/Q/L	12	15	32	12 - 98	11 - 46	11 - 67
160	P/Q/L	12	20	32	12 - 98	11 - 49	11 - 70
190	P/Q/L	8	10	38	8 - 98	7 - 46	7 - 66
190	P/Q/L	8	15	38	8 - 98	7 - 48	7 - 68
190	P/Q/L	8	20	38	8 - 98	7 - 51	7 - 71
190	P/Q/L	10	10	38	10 - 98	9 - 45	9 - 65
190	P/Q/L	10	15	38	10 - 98	9 - 47	9 - 68

Typ B - Breiter Anschluss, Steckbügel in 2 Blechen

Elementbreite mm	Blechtyp P	BSt Ø mm	Bügelabstände e in cm	Bügelbreite b in cm	Bügelhöhe h in cm	Verankerungslänge für Elementlänge 83 cm l in cm	Verankerungslänge für Elementlänge 125 cm l in cm
190	P/Q/L	10	20	38	10 - 98	9 - 50	9 - 70
190	P/Q/L	12	10	38	12 - 98	11 - 44	11 - 65
190	P/Q/L	12	15	38	12 - 98	11 - 47	11 - 68
190	P/Q/L	12	20	38	12 - 98	11 - 50	11 - 70
220	P/Q/L	8	10	44	8 - 98	7 - 47	7 - 68
220	P/Q/L	8	15	44	8 - 98	7 - 49	7 - 70
220	P/Q/L	8	20	44	8 - 98	7 - 53	7 - 72
220	P/Q/L	10	10	44	10 - 98	9 - 46	9 - 66
220	P/Q/L	10	15	44	10 - 98	9 - 48	9 - 69
220	P/Q/L	10	20	44	10 - 98	9 - 52	9 - 71
220	P/Q/L	12	10	44	12 - 98	11 - 46	11 - 65
220	P/Q/L	12	15	44	12 - 98	11 - 48	11 - 69
220	P/Q/L	12	20	44	12 - 98	11 - 52	11 - 71
240	P/Q/L	8	10	48	8 - 98	7 - 47	7 - 68
240	P/Q/L	8	15	48	8 - 98	7 - 49	7 - 70
240	P/Q/L	8	20	48	8 - 98	7 - 53	7 - 72
240	P/Q/L	10	10	48	10 - 98	9 - 46	9 - 66
240	P/Q/L	10	15	48	10 - 98	9 - 48	9 - 69
240	P/Q/L	10	20	48	10 - 98	9 - 52	9 - 71
240	P/Q/L	12	10	48	12 - 98	11 - 46	11 - 65
240	P/Q/L	12	15	48	12 - 98	11 - 48	11 - 69
240	P/Q/L	12	20			11 - 52	11 - 71