


Typ BA - Biegesteifer Anschluss mit Biegerolle 10 ds

Typ BA
Biegesteifer Anschluss
mit Biegerolle 10 ds



Typ BA

Biegesteifer Anschluss mit Biegerolle 10 ds.

Technische Daten

Die Werte e , b_1 , h und l sind variabel in Abhängigkeit von Elementbreite, Blechtyp und BSt \emptyset .

Technische Änderungen vorbehalten. Die Maße wie auch die Kombination der Maximalwerte sind im Einzelfall abzustimmen.

Aufgelistet sind Ausführungsbeispiele.

Elementbreite mm	Blechtyp P	b mm	Bügelabstände e in cm	Bügelbreite b1 in cm	Bügelhöhe h in cm	Verankerungslänge für Elementlänge 83 cm l in cm	Verankerungslänge für Elementlänge 125 cm l in cm
60	P		10	10	12 - 98	max. 41	max. 41
60	P		15	10	12 - 98	max. 45	max. 67
60	P		20	10	12 - 98	max. 49	max. 69
60	P	10	10	12	13 - 98	max. 31	max. 31
60	P	10	15	12	13 - 98	max. 44	max. 46
60	P	10	20	12	13 - 98	max. 48	max. 58
60	P	12	10	15	14 - 98	max. 23	max. 23
60	P	12	15	15	14 - 98	max. 35	max. 35
60	P	12	20	15	14 - 98	max. 48	max. 51
80	P		10	10	12 - 98	max. 43	max. 64
80	P		15	10	12 - 98	max. 45	max. 67
80	P		20	10	12 - 98	max. 49	max. 70
80	P	10	10	12	13 - 98	max. 42	max. 45
80	P	10	15	12	13 - 98	max. 45	max. 65
80	P	10	20	12	13 - 98	max. 47	max. 68
80	P	12	10	15	14 - 98	max. 38	max. 38
80	P	12	15	15	14 - 98	max. 42	max. 58
80	P	12	20	15	14 - 98	max. 48	max. 67
110	P/Q/L		10	10	12 - 98	max. 44	max. 64
110	P/Q/L		15	10	12 - 98	max. 46	max. 67
110	P/Q/L		20	10	12 - 98	max. 49	max. 70
110	P/Q/L	10	10	12	13 - 98	max. 43	max. 63
110	P/Q/L	10	15	12	13 - 98	max. 44	max. 66
110	P/Q/L	10	20	12	13 - 98	max. 48	max. 69
110	P/Q/L	12	10	15	14 - 98	max. 43	max. 62
110	P/Q/L	12	15	15	14 - 98	max. 44	max. 66
110	P/Q/L	12	20	15	14 - 98	max. 48	max. 69