


COMAX® - Abschalblech P

Hervorragende Verbundwirkung der Bleche durch Profilierung und Perforierung
Standardlängen von 0,83 m, 1,25 m und 2,50 m
Lochdurchmesser und Abstände variabel
Kein Ausschalen oder teilweises Freistemmen im Bereich der Schalung
Bei Standardabmessungen kostenlose Lochung

Artikel Kommentar

Andere Längen auf Anfrage

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Breite B mm	Verpackung	Gewicht kg/Meter
42060000	Abschalblech P / 1,25 Meter	60	lfd. Meter	0,639
42060000	Abschalblech P / 1,25 Meter	60	lfd. Meter	0,639
42080000	Abschalblech P / 1,25 Meter	80	lfd. Meter	0,720
42080000	Abschalblech P / 1,25 Meter	80	lfd. Meter	0,720
42110000	Abschalblech P / 1,25 Meter	110	lfd. Meter	0,879
42110000	Abschalblech P / 1,25 Meter	110	lfd. Meter	0,879
42140000	Abschalblech P / 1,25 Meter	140	lfd. Meter	1,056
42140000	Abschalblech P / 1,25 Meter	140	lfd. Meter	1,056
42160000	Abschalblech P / 1,25 Meter	160	lfd. Meter	1,200
42160000	Abschalblech P / 1,25 Meter	160	lfd. Meter	1,200
42190000	Abschalblech P / 1,25 Meter	190	lfd. Meter	1,420
42190000	Abschalblech P / 1,25 Meter	190	lfd. Meter	1,420
42220000	Abschalblech P / 1,25 Meter	220	lfd. Meter	1,630
42220000	Abschalblech P / 1,25 Meter	220	lfd. Meter	1,630
42240000	Abschalblech P / 1,25 Meter	240	lfd. Meter	1,630
42240000	Abschalblech P / 1,25 Meter	240	lfd. Meter	1,630