


COMAX® - Abschalblech Q



Nach EC 2 erzielt das COMAX®-Abschalblech Q die Einstufung "verzahnt" Standardlängen 1,25 m

Artikel Kommentar

Andere Längen auf Anfrage

Lochdurchmesser und Abstände variabel auf Anfrage

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung | Breite B mm | Verpackung | Gewicht kg/Meter |
|--------------------|----------------|-------------|------------|------------------|
| 57110000 | Abschalblech Q | 110 | lfd. Meter | 0,856 |
| 57110000 | Abschalblech Q | 110 | lfd. Meter | 0,856 |
| 57140000 | Abschalblech Q | 140 | lfd. Meter | 1,024 |
| 57140000 | Abschalblech Q | 140 | lfd. Meter | 1,024 |
| 57160000 | Abschalblech Q | 160 | lfd. Meter | 1,128 |
| 57160000 | Abschalblech Q | 160 | lfd. Meter | 1,128 |
| 57190000 | Abschalblech Q | 190 | lfd. Meter | 1,236 |
| 57190000 | Abschalblech Q | 190 | lfd. Meter | 1,236 |
| 57220000 | Abschalblech Q | 220 | lfd. Meter | 1,324 |
| 57220000 | Abschalblech Q | 220 | lfd. Meter | 1,324 |
| 57240000 | Abschalblech Q | 240 | lfd. Meter | 1,368 |
| 57240000 | Abschalblech Q | 240 | lfd. Meter | 1,368 |