


## GripTec GTB-Reduziermuffe



Reduzierverbindung GripTec GTB-R für frei drehbare und längsverschiebliche Anschluss-/ Muffenstäbe mit unterschiedlichen Durchmessern.

### Technische Daten

Mindeststababstand nach EC 2 1 ds bzw. min. 2 cm

| Artikelbezeichnung | Gewinde    | Ø mm   | BSt Ø mm | a mm | Verpackung | Gewicht kg/Stück |
|--------------------|------------|--------|----------|------|------------|------------------|
| 32141250           | M 14 x 2,0 | 22     | 14 / 12  | 70   | 1 Stück    | 0,120            |
| 32161450           | M 18 x 2,5 | 24,500 | 16 / 14  | 85   | 1 Stück    | 0,140            |
| 32201650           | M 22 x 2,5 | 30,500 | 20 / 16  | 100  | 1 Stück    | 0,240            |
| 32252050           | M 27 x 3,0 | 38     | 25 / 20  | 115  | 1 Stück    | 0,440            |
| 32322850           | M 33 x 3,5 | 47     | 32 / 28  | 105  | 1 Stück    | 0,840            |
| 32403250           | M 42 x 4,5 | 59     | 40 / 32  | 140  | 1 Stück    | 1,860            |