


GripTec GTB-Positionierverbindung I



Positionierverbindung GripTec GTB-P I / P I repair für nicht-frei drehbare und längerschiebliche Anschlussstäbe (PI).

Technische Daten

Mindeststababstand nach EC 2 1 ds bzw. min 2 cm

* Gewindesteigung entspricht nicht Standardsteigung

| Artikelbezeichnung | Gewinde | Ø mm | BSt Ø mm | a mm | b mm | L mm | SW mm | Verpackung | Gewicht kg/Stück |
|--------------------|-----------|------|----------|------|--------|---------|-------|------------|------------------|
| 32121430 | M 14x2,0 | 20 | 12 | 70 | 26 | 121,200 | 22 | 1 Stück | 0,200 |
| 32141630 | M 16x2,0 | 24 | 14 | 85 | 30 | 143,800 | 24 | 1 Stück | 0,240 |
| 32161830 | M 18x2,5 | 26 | 16 | 100 | 34 | 165,400 | 27 | 1 Stück | 0,300 |
| 32202230 | M 22x2,5 | 34 | 20 | 115 | 42 | 195,600 | 32 | 1 Stück | 0,620 |
| 32252730 | M 27x3,0 | 40 | 25 | 120 | 46,500 | 213,600 | 41 | 1 Stück | 1 |
| 32283030 | M 30x2,5* | 45 | 28 | 105 | 52 | 199 | 46 | 1 Stück | 1,480 |
| 32323330 | M 33x3,5 | 50 | 32 | 140 | 58,500 | 245,500 | 50 | 1 Stück | 2,060 |