


## GripTec GTB-Positionierverbindung I



Positionierverbindung GripTec GTB-P I / P I repair für nicht-frei drehbare und längerschiebliche Anschlussstäbe (PI).

### Technische Daten

Mindeststababstand nach EC 2 1 ds bzw. min 2 cm

\* Gewindesteigung entspricht nicht Standardsteigung

| Artikelbezeichnung | Gewinde   | Ø mm | BSt Ø mm | a mm | b mm   | L mm    | SW mm | Verpackung | Gewicht kg/Stück |
|--------------------|-----------|------|----------|------|--------|---------|-------|------------|------------------|
| 32121430           | M 14x2,0  | 20   | 12       | 70   | 26     | 121,200 | 22    | 1 Stück    | 0,200            |
| 32141630           | M 16x2,0  | 24   | 14       | 85   | 30     | 143,800 | 24    | 1 Stück    | 0,240            |
| 32161830           | M 18x2,5  | 26   | 16       | 100  | 34     | 165,400 | 27    | 1 Stück    | 0,300            |
| 32202230           | M 22x2,5  | 34   | 20       | 115  | 42     | 195,600 | 32    | 1 Stück    | 0,620            |
| 32252730           | M 27x3,0  | 40   | 25       | 120  | 46,500 | 213,600 | 41    | 1 Stück    | 1                |
| 32283030           | M 30x2,5* | 45   | 28       | 105  | 52     | 199     | 46    | 1 Stück    | 1,480            |
| 32323330           | M 33x3,5  | 50   | 32       | 140  | 58,500 | 245,500 | 50    | 1 Stück    | 2,060            |