


GripTec GTB-Positionierverbindung I



Positionierverbindung GripTec GTB-P I / P I repair für nicht-frei drehbare und längsverschiebliche Anschlussstäbe (PI).

Technische Daten

Mindeststababstand nach EC 2 1 ds bzw. min 2 cm

* Gewindesteigung entspricht nicht Standardsteigung

Gewinde		BSt Ø mm	a mm	b mm	L mm	SW mm	Verpackung	Gewicht kg/Stück
√ 14x2,0	20	12	70	26	121,200	22	1 Stück	0,200
√ 16x2,0	24	14	85	30	143,800	24	1 Stück	0,240
√ 18x2,5	26	16	100	34	165,400	27	1 Stück	0,300
√ 22x2,5	34	20	115	42	195,600	32	1 Stück	0,620
√ 27x3,0	40	25	120	46,500	213,600	41	1 Stück	1
√ 30x2,5*	45	28	105	52	199	46	1 Stück	1,480
√ 33x3,5	50	32	140	58,500	245,500	50	1 Stück	2,060
	14x2,0 116x2,0 118x2,5 122x2,5 127x3,0 130x2,5*	M 14x2,0 20 A 16x2,0 24 A 18x2,5 26 A 22x2,5 34 A 27x3,0 40 A 30x2,5* 45	Gewinde Ø mm M 14x2,0 20 M 16x2,0 24 M 18x2,5 26 M 22x2,5 34 M 27x3,0 40 M 30x2,5* 45 28	Gewinde Ø mm Ø mm M 14x2,0 20 12 70 M 16x2,0 24 14 85 M 18x2,5 26 16 100 M 22x2,5 34 20 115 M 27x3,0 40 25 120 M 30x2,5* 45 28 105	Modern Mark Mode	Gewinde Ø mm Ø mm a mm b mm L mm M 14x2,0 20 12 70 26 121,200 M 16x2,0 24 14 85 30 143,800 M 18x2,5 26 16 100 34 165,400 M 22x2,5 34 20 115 42 195,600 M 27x3,0 40 25 120 46,500 213,600 M 30x2,5* 45 28 105 52 199	Gewinde Ø mm Ø mm a mm mm b mm L SW mm A 14x2,0 20 12 70 26 121,200 22 A 16x2,0 24 14 85 30 143,800 24 A 18x2,5 26 16 100 34 165,400 27 A 22x2,5 34 20 115 42 195,600 32 A 27x3,0 40 25 120 46,500 213,600 41 A 30x2,5* 45 28 105 52 199 46	Gewinde Ømm ømm mm b mm L SW mm Verpackung A 14x2,0 20 12 70 26 121,200 22 1 Stück A 16x2,0 24 14 85 30 143,800 24 1 Stück A 18x2,5 26 16 100 34 165,400 27 1 Stück A 22x2,5 34 20 115 42 195,600 32 1 Stück A 27x3,0 40 25 120 46,500 213,600 41 1 Stück A 30x2,5* 45 28 105 52 199 46 1 Stück