


## GripTec GTB - Mindestbiegemaße



GripTec GTB Schraubanschlüsse werden bei Bedarf gebogen geliefert. Mindestmaße x des Muffenschenkels (für GTB-A bzw. GTB-M) in Abhängigkeit des Biegerollendurchmessers nach EC 2.

### Technische Daten

BSt-Ø	Muffenlänge a	min b	Mindestbiegemaß min x bei $d_b = *$	10 $d_b$	15 $d_b$	20 $d_b$
$d_b$	mm	$\geq 2 d_b$	$4d_b$ bzw. $7d_b$	cm	cm	cm
12	70	2,4	13,0	16,6	19,6	22,6
14	85	2,8	13,5	19,6	23,6	26,6
16	100	3,2	18,0	23,0	27,0	31,0
20	115	4,0	24,5	27,5	32,5	37,5
25	120	5,0	28,3	31,8	38,3	44,3
28	105	5,6	28,9	32,9	39,9	46,9
32	140	6,4	36,0	40,0	48,0	56,0
40	170	8,0	43,0	49,0	59,0	69,0

\*) Biegerollendurchmesser  $d_b$  nach EC 2. Werte entsprechen der Zulassung. Arbeitsmaße sind biegetechnisch zu ermitteln