


CLIMAX[®]**ST - Verankerungshülse**





Die Climax ST® - Verankerungshülse ist für den Einsatz von einseitigen Verankerungen mit Betomax 15 Schalungsankern vorgesehen. Sie findet ihren Einsatz bei Deckenrandabschalungen, Konsolen, Gerüsten, einhäuptiger Schalung bei geringerem Schalungsdruck.

Verarbeitung

- 1. Die Nagelkappe wird zunächst auf die Schalung genagelt oder alternativ die Magnetkappe auf die Schalung geheftet.
- 2. Die Climax ST Verankerungshülse wird auf die Nagelkappe oder Magnetkappe gesteckt.
- 3. Nach dem Betonieren und Entfernen der Nagelkappe / Magnetkappe kann der Schalungsanker Betomax® 15 montiert werden.
- 4. Nachdem die Arbeiten beendet sind, wird der Schalungsanker entfernt und die Verschlusskappe eingesetzt oder der Sichtbetonstopfen für Climax eingeklebt.

Technische Daten

(Material / Spezifikation)

Gewindekonus: Temperguss, verzinkt

Einbautiefe: 85mm Achsabstand: 300mm Randabstand: 150mm Gebrauchslast: 35kN

Artikelbezeichnung	Verpackung	Gewicht kg/Stück
Climax ST® mit Nagelkappe	25 Stück/Sack	0,19