

CLIMAX®ST - Verankerungshülse





Die Climax ST® - Verankerungshülse ist für den Einsatz von einseitigen Verankerungen mit Betomax 15 Schalungsankern vorgesehen. Sie findet ihren Einsatz bei Deckenrandabschalungen, Konsolen, Gerüsten, einhäuptiger Schalung bei geringerem Schalungsdruck.

Verarbeitung

1. Die Nagelkappe wird zunächst auf die Schalung genagelt oder alternativ die Magnetkappe auf die Schalung geheftet.
2. Die Climax ST - Verankerungshülse wird auf die Nagelkappe oder Magnetkappe gesteckt.
3. Nach dem Betonieren und Entfernen der Nagelkappe / Magnetkappe kann der Schalungsanker Betomax® 15 montiert werden.
4. Nachdem die Arbeiten beendet sind, wird der Schalungsanker entfernt und die Verschlusskappe eingesetzt oder der Sichtbetonstopfen für Climax eingeklebt.

Technische Daten

(Material / Spezifikation)
Gewindekonus: Temperguss, verzinkt
Einbautiefe: 85mm
Achsabstand: 300mm
Randabstand: 150mm
Gebrauchslast: 35kN

Artikelbezeichnung	Verpackung	Gewicht kg/Stück
Climax ST® mit Nagelkappe	25 Stück/Sack	0,19