



Dübelanker B15-B20



Zum Befestigen von einseitiger Schalung in Beton- oder Felswänden. Kompatibel mit Uni 15. Ebenso geeignet zur Befestigung von Gesimskonsolen an Bauteilen ohne einbetonierte Verankerungsteile, z. B. bei Sanierungsarbeiten an bestehenden Bauwerken.

Einbauanleitung bzw. Zulassung beachten!



Bohrlochtiefen / Gebrauchslasten

B15: Bohrloch unter Verwendung eines 37er Bohrers
 B15: Kernbohrung unter Verwendung einer 38er Bohrkronen
 B15: Bohrlochtiefen und Lasten siehe Zulassung
 B20: Bohrloch unter Verwendung eines 52er Bohrers
 B20: Bohrlochtiefe: min. 40 cm in Beton C20/25
 Randabstand mindestens 1,5 x Bohrlochtiefe
 Bohrlochabstand mindestens 3 x Bohrlochtiefe
 Bitte Einbauhinweise beachten

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung | Hinweis | Verpackung | Gewicht kg/Stück |
|--------------------|---------------------------------------|---|-----------------|------------------|
| 20491810 | Dübelanker B 15 | * Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-21.6-1827 | 50 Stück/Karton | 0,390 |
| 14491810 | Dübelanker B 20 | | 15 Stück/Karton | 1,331 |
| 20491880 | Dübelanker-Prüfgerät B 15 | ** Miete auf Anfrage | 1 Stück | 17,800 |
| 20491881 | Dübelanker-Prüfgerät B 20 | ** Miete auf Anfrage | 1 Stück | 17,800 |
| 20491812 | SDS-Hammerbohrer 37 x 570 x 450 mm | | 1 Stück | 1,700 |
| 14491812 | SDS-Hammerbohrer 52 x 570 x 450 mm | | 1 Stück | 3,209 |
| 90210120 | Setzwerkzeug für Dübelanker B 15 | | 1 Stück | 2,500 |
| 90210130 | Setzwerkzeug für Dübelanker B 20 | | 1 Stück | 6,620 |
| 90210140 | Drahtbürste für Dübelanker | | 1 Stück | 0,153 |
| 91147240 | Drehmomentenschlüssel 400 Nm | | 1 Stück | 1,580 |