

# Schrammboardschalung Radial






Radial einstellbare Kappenschalung, fahrbahnseitig mit höhenverstellbarem Stahlblech auf Trägerprofil zur Bordausbildung gemäß den RiZ-ING Kap 1-5, 6, 7, 9 und 10.

Nur zur Miete

Höhenverstellbare Befestigung des Schalblechs am Trägerprofil
Fixierung der Schalung entweder mittels Ballastierung oder Verankerung im Untergrund (Verankerung mit Betonschrauben) z. B. Multi Monti Schrauben 12 x 80 oder 12 x 100 (SW 18 mm), siehe Arbeitshilfen, auf Anfrage
S-Träger-Verlängerung 200: Einfach aufsteckbar, Abstandsvergrößerung zwischen Verankerungsschalung und Dübelachse um 13 cm auf 40 cm
Optimale Flexibilität und Radius-Anpassung
min. Radius außen und innen 5 m

**Technische Daten**

Blech nach AUSSEN gebogen:

| Radius in m | Stichmaß Mitte in mm | Stichmaß re/li in mm |
|---|---|---|
| 5,0 | 233 | 208 |
| 7,5 | 205 | 188 |
| 10,0 | 190 | 178 |
| 15,0 | 176 | 168 |

Blech nach INNEN gebogen:

| | | |
|---|---|---|
| 5,0 | 63 | 88 |
| 7,5 | 91 | 108 |
| 10,0 | 106 | 118 |
| 15,0 | 120 | 128 |

## Schrammboardschalung Radial

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung | Länge m | Verpackung | Gewicht kg/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 45220107 | Schrammbord-Schalung Radial, Bordanschlag a = 7,5 cm mit Fase | 2 | 1 Stück | 44 |
| 45220108 | Schrammbord-Schalung Radial, Bordanschlag a = 7,5 cm | 2 | 1 Stück | 44 |
| 45220115 | Schrammbord-Schalung Radial, Bordanschlag a = 15 cm | 2 | 1 Stück | 46 |
| 45220116 | Schrammbord-Schalung Radial, Bordanschlag a = 15 cm mit Fase | 2 | 1 Stück | 46 |
| 45220120 | Schrammbord-Schalung Radial, Bordanschlag a = 20 cm | 2 | 1 Stück | 48 |
| 45220121 | Schrammbord-Schalung Radial, Bordanschlag a = 20 cm mit Fase | 2 | 1 Stück | 48 |
| 44220045 | S-Träger-Verlängerung 200 | | 1 Stück | 1,380 |