

Schrammboardschalung Radial





Radial einstellbare Kappenschalung, fahrbahnseitig mit höhenverstellbarem Stahlblech auf Trägerprofil zur Bordausbildung gemäß den RiZ-ING Kap 1-5, 6, 7, 9 und 10.

Nur zur Miete

Höhenverstellbare Befestigung des Schalblechs am Trägerprofil
Fixierung der Schalung entweder mittels Ballastierung oder Verankerung im Untergrund (Verankerung mit Betonschrauben) z. B. Multi Monti Schrauben 12 x 80 oder 12 x 100 (SW 18 mm), siehe Arbeitshilfen, auf Anfrage
S-Träger-Verlängerung 200: Einfach aufsteckbar, Abstandsvergrößerung zwischen Verankerungsschalung und Dübelachse um 13 cm auf 40 cm
Optimale Flexibilität und Radius-Anpassung
min. Radius außen und innen 5 m

Technische Daten

Blech nach AUSSEN gebogen:

Radius in m	Stichmaß Mitte in mm	Stichmaß re/li in mm
5,0	233	208
7,5	205	188
10,0	190	178
15,0	176	168

Blech nach INNEN gebogen:

5,0	63	88
7,5	91	108
10,0	106	118
15,0	120	128

Schrammboardschalung Radial

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Länge m	Verpackung	Gewicht kg/Stück
45220107	Schrammbord-Schalung Radial, Bordanschlag a = 7,5 cm mit Fase	2	1 Stück	44
45220108	Schrammbord-Schalung Radial, Bordanschlag a = 7,5 cm	2	1 Stück	44
45220115	Schrammbord-Schalung Radial, Bordanschlag a = 15 cm	2	1 Stück	46
45220116	Schrammbord-Schalung Radial, Bordanschlag a = 15 cm mit Fase	2	1 Stück	46
45220120	Schrammbord-Schalung Radial, Bordanschlag a = 20 cm	2	1 Stück	48
45220121	Schrammbord-Schalung Radial, Bordanschlag a = 20 cm mit Fase	2	1 Stück	48
44220045	S-Träger-Verlängerung 200		1 Stück	1,380