


Montagewagen MTW 72 mit Mittelgesimsbühne MGB



Diese Kombination wird speziell im Bereich der Mittelgesimse eingesetzt. Die Bühnenplattform bietet ideale Voraussetzungen für Montagearbeiten und Sichtkontrollen unter der Brücke. Der Verkehrsfluss auf der befahrenen Brückenseite wird nicht beeinträchtigt.

Die Mittelgesimsbühne kann an den BETOMAX®-Montagewagen MTW

72 mit Hilfe der Zusatztraverse angeflanscht werden Für Montagearbeiten unterhalb der Brücke Arbeitsbühne ist in Breiten von 1,20 m, 1,50 m oder 2,00 m verfügbar Kann als Vor- und Nachläufer eingesetzt werden Platzsparende einseitige Bedienung Kein zusätzlicher Aufbau erforderlich; Bühne wird komplett vormontiert angeliefert Gerüstrohrkonstruktion mit Lochblechen als Boden Andere Bühnenabmessungen auf Anfrage Zulässige Bühnenbelastung:

Artikel Kommentar

Miete auf Anfrage.

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Verpackung	Gewicht kg/Stück
44620000	MTW 72 mit Fahrgestell und Ausleger	1 Stück	1'309,8
44633150	MGB Mittelgesimsbühne (Länge: 3 m; Breite: 1,50 m)	1 Stück	1'290
44633200	MGB Mittelgesimsbühne (Länge: 3 m; Breite: 2,00 m)	1 Stück	1'450
44282004	Ballast-Gewicht für MTW 72 (4 Stück erforderlich)	1 Stück	1'125

100 kg pro m² und 200 kg wandernde Einzellast