


## Spundwandkonsole SWK 2000-83,5



Mit der BETOMAX®-Spundwandkonsole 2000 / 83,5 ist es möglich, Kopfbalken auf Spundwandprofilen sicher und rationell herzustellen. Dabei können alle Vorteile der BETOMAX®-Gesimskonsole 2000 im Hinblick auf Verstellmöglichkeiten und Sicherungseinrichtungen (z. B. Laufsteg mit Geländerpfosten) genutzt werden.

## **Artikel Kommentar**

Miete auf Anfrage.

\* Ausziehwerkzeug für Distanzstück mietbar auf Anfrage.

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung                               | Verpackung | Gewicht<br>kg/Meter | Gewicht<br>kg/Stück | Gewicht<br>kg/1000<br>Stück |
|--------------------|---|------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 44201504           | Spundwandkonsole SWK<br>2000 / 83,5       | 1 Stück    |                     | 78,500              |                             |
| 44201510           | SWH BETOMAX® 15,<br>schraubbar            | 1 Stück    |                     | 1,660               |                             |
| 44201520           | SWH BETOMAX® 15,<br>schweißbar            | 1 Stück    |                     | 1,240               |                             |
| 44201550           | Distanzstück* für<br>Betondeckung 55 mm   | 1 Stück    |                     | 0,060               |                             |
| 44201530           | SWH BETOMAX® 15,<br>klemmbar              | 1 Stück    |                     | 1,690               |                             |
| 20430080           | Gewindeschutzstopfen B 15,<br>Farbe: weiß | 1 Stück    |                     | 0,005               |                             |
| 60526900           | Kegel EX 26                               | 250 Stück  |                     |                     | 15,530                      |
| 63122130           | Dist K-22, rauh, Zuschnitte               | Meter      | 0,210               |                     |                             |