FUMAX® Typ G1 und Fumax G Detail





Einsatz
Abdichtung von horizontalen und vertikalen Arbeitsfugen

Anwendungen, Merkmale, Eigenschaften und Vorteile
FUMAX® Typ G1 ist ein elastisches Band aus Polyolefin-Kautschuk und wasserquellfähigem Harz
Selbstquellend bei Wasserzutritt
Dichtet infolge Volumenzunahme/Quelldruck
Verzögerung des Quellbeginns
Quellvorgang ist bei Abtrocknung des Bandes reversibel
Verwendung auch in zunächst stark durchströmten Fugen
Hervorragende mechanische Eigenschaften des aufgequollenen Bandes
Sehr gute chemische Beständigkeit
Gute Eignung im Betonfertigteil
Für Ortbeton- und Fertigteilfugen geeignet

Verlegung/Befestigung:
Rondelle und Bolzen
Kleben mit BETOFIX
Ausgleich von Unebenheiten und Kleben mit Hilfe von Betoquell

Montage
Der Untergrund muss eben und frei von Schmutz, Fett, Öl, losen Bestandteilen und stehendem Wasser sein
FUMAX® möglichst in der Mitte der Arbeitsfuge verlegen (Mindestrandabstand 8 cm).
Keine Überlappungen - das Quellband wird stumpf gestoßen
Mit Rondellen und mit Bolzen befestigen
Bolzenabstand nach DBV 15 cm
Betoquell zum Kleben und zum Ausgleich von Unebenheiten
Betofix zum Kleben

FUMAX® Typ G1 und Fumax G Detail

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Verpackung	Gewicht kg/Meter	Gewicht kg/Stück
87201022	FUMAX® Typ G1 10 x 20 mm	8 x 10 Meter/Karton	0,276	
87200522	FUMAX® Typ G1 5 x 20 mm	10 x 15 Meter/Karton	0,145	
86300223	Steinbohrer 5 mm	1 Stück		0,040
86300220	Schlagdübel 5 x 35 mm	200 Stück		0,320
86430010	Kopfbolzen 40 mm	100 Stück		0,420
86430015	FUMAX® Rondelle mit Bolzen	100 Stück		1,260
86431014	Betoquell Ausgleichspaste 310 ml	Kartusche		0,460
86430052	Betofix-Kleber 600 ml Schlauchbeutel mit Tülle	Schlauchbeutel		0,920
86430060	Druckpresse für Schlauchbeutel	1 Stück		1,020